

# DECLARATION DES PERFORMANCES - DOP2\_C24

N°1973-CPR-249

Fabricant :

**USIBOIS DU DOUBS**

1 Bois Communal

25390 FOURNETS LUISANS

France

Référence du lot : cf. BL ou facture

Produit type : Bois de structure classé à section rectangulaire

Spécification technique harmonisée : EN 14081-1 : 2005 + A1 : 2011

Norme de classement : NF B 52-001-1

Système d'évaluation et de la vérification de la constance des performances : 2+

Organisme notifié : QUALISUD 1973

Performances déclarées	Essence (code essence)	Classe de résistance mécanique	D'après classe visuelle	Réaction au feu	Classe de durabilité naturelle (EN 350-2 ou fiche CIRAD)	Emission de substances dangereuses
	Sapin-Epicéa (WPCA)	C24	ST II	D-S2, d0	4	NPD
	Douglas (PSMN)	C24	ST II	D-S2, d0	3-4	NPD
	Pin (WPNP)	C24	ST II	D-S2, d0	4	NPD


En cas de Traitement par produit de préservation (PT)	Durabilité conférée (NF EN 335-2)	Type de traitement et de produit de préservation	Classe de pénétration (NF EN 351-1)	Valeur de rétention	Agents biologiques cibles
	Classe d'emploi 2	Trempage (SARPALO 860 Biosourcé) jaune	NP1	5g / m <sup>2</sup>	Insecticide, fongicide, anti-termite, antibleu
	Classe d'emploi 2	Trempage (SARPALO 860 Biosourcé) incolore	NP1	5g / m <sup>2</sup>	Insecticide, fongicide, anti-termite, antibleu

L'organisme notifié réalise la surveillance, l'évaluation et l'appréciation permanente du Contrôle de la Production en Usine. En conséquence, le certificat n° 1973-CPR-249 est délivré à l'entreprise désignée.

Les performances du produit type « bois de structure-charpente » sont conformes aux performances déclarées dans le tableau ci-dessus.

Cette déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant désigné dans la présente.

Pour le fabricant, et en son nom par Monsieur **Didier LAMOTTE**, dirigeant de l'entreprise FOURNETS LUISANS, le 01/12/20



DECLARATION DES PERFORMANCES - DOP2\_C24

N°1973-CPR-249

Fabricant :

USIBOIS DU DOUBS

1 Bois Communal

25390 FOURNETS LUISANS

France

Référence du lot : cf. BL ou facture

Produit type : Bois de structure classé à section rectangulaire

Spécification technique harmonisée : EN 14081-1 : 2005 + A1 : 2011

Système d'évaluation et de la vérification de la constance des performances : 2+

Organisme notifié :QUALISUD1973

Lexique : Classification « DG » : classé sec

Type de produit de préservation	Autoclave Wolmanit® CX-10 marron	
Agents biologiques cibles	Pourriture cubique, termite, capricorne, lyctus et vrillette	
Classe de pénétration (NF EN 351-1)	Essences du tableau précédent sauf Pin (WPNP)	Pin (WPNP)
	NP3	NP4
Valeur de rétention	7,7 kg/m3	15 kg/m3
Durabilité conférée (NF EN 335-2)	Classe d'emploi 3	Classe d'emploi 4

Type de produit de préservation	Autoclave Wolmanit Cx-8WB vert	
Agents biologiques cibles	Pourriture cubique, termite, capricorne, lyctus et vrillette	
Classe de pénétration (NF EN 351-1)	Essences du tableau précédent sauf Pin (WPNP)	Pin (WPNP)
	NP3	NP4
Valeur de rétention	13 kg/m3	16,7 kg/m3
Durabilité conférée (NF EN 335-2)	Classe d'emploi 3	Classe d'emploi 4

L'organisme notifié réalise la surveillance, l'évaluation et l'appréciation permanente du Contrôle de la Production en Usine. En conséquence, le certificat n° 1973-CPR-249 est délivré à l'entreprise désignée.

Les performances du produit type « bois de structure-charpente » sont conformes aux performances déclarées dans le tableau ci-dessus.

Cette déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant désigné dans la présente.

Pour le fabricant, et en son nom par Monsieur **Didier LAMOTTE**, dirigeant de l'entreprise FOURNETS LUISANS, le 01/12/20

